alkè
ELECTRIC VEHICLES

ATX
RANGE

ELEKTRO FAHRZEUGE QUICK GUIDE AUF DIE AUSWAHL

Li
LITHIUM
POWERED

Für die intensive Nutzung in der Industrie, auch rund um die Uhr

ATX 340E

KG

EINSATZ IM STRASSENVERKEHR
Traglast max.
1.630 kg
Zugkraft max.
2.000 kg
EINSATZ ABSEITS DER STRASSE
Traglast max.
1.630 kg
Zugkraft max.
4.500 kg

Ladefläche
180x124 cm
200x140 cm

Reichweite
max.
200 km

Das meistverkaufte professionelle Elektrofahrzeug

ATX 320E

KG

EINSATZ IM STRASSENVERKEHR
Traglast max.
610 kg
Zugkraft max.
1.200 kg
EINSATZ ABSEITS DER STRASSE
Traglast max.
610 kg
Zugkraft max.
2.000 kg

Ladefläche
180x124 cm

Reichweite
max.
72 km

ELEKTROFAHRZEUGE LÖSUNGEN LIEFERN

Das Spitzenmodell für
den Offroad-Bereich

ATX 330E

KG

EINSATZ IM STRASSENVERKEHR
Traglast max.
1.575 kg
Zugkraft max.
2.000 kg
EINSATZ ABSEITS DER STRASSE
Traglast max.
1.575 kg
Zugkraft max.
4.500 kg

Ladefläche
180x124 cm
200x140 cm

Reichweite
max.
64 km

Geeignet für Arbeiten
auf engem Raum

ATX 310E

KG

EINSATZ IM STRASSENVERKEHR
Traglast max.
620 kg
Zugkraft max.
1.200 kg
EINSATZ ABSEITS DER STRASSE
Traglast max.
620 kg
Zugkraft max.
2.000 kg

Ladefläche
130x124 cm

Reichweite
max.
72 km

Viersitzer
mit Strassenzulassung

ATX 330/340ED

KG

EINSATZ IM STRASSENVERKEHR
Traglast max.
1.510 kg
Zugkraft max.
2.000 kg
EINSATZ ABSEITS DER STRASSE
Traglast max.
1.510 kg
Zugkraft max.
4.000 kg

Ladefläche
180x124 cm
200x140 cm

Reichweite
max.
190 km

Via Cile, 5
35127 Padua | Italien

+39 049 761208

info@alke.com

© 2020 Alkè
Rev. 200611

www.alke.com

Technische Daten, Entwurf und Leistung der in diesem Katalog aufgeführten Produkte dienen als Anhaltspunkt und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.